

CONECTOR CAT6 UTP



Não necessita de ferramenta para instalação

Durabilidade: > 750 inserções

Temperatura de Operação: -10°C a 60°C

Temperatura de Armazenamento: -40°C a 60°C

Dimensão: 17x35,15x25

SOBRE O PRODUTO

Os conectores 4LAN Categoria 6 têm excelentes características para a transmissão de dados a alta velocidade até 250 Mhz. O formato keystone torna-os compatíveis com a instalação em painéis ou em tomadas e são fabricados em IDC plástico (resina de polycarbonato de grande impacto UL94V termoplásticos). A entrada dos cabos é feita a 180º e permite cabos de diâmetro entre 22 a 26 AWG. Estes conectores estão etiquetados para ligação T568 B e têm contactos do tipo IDC (auto-desnudante de isolamento), sendo que os contactos têm banho de 50 micros ouro.

Estes conectores são fabricados e testados de acordo com os padrões de desempenho definidos para categoria 6 pelos vários organismos de normalização (TIA, ISO e EN). Uma série de características de desempenho como perda de retorno, NEXT e FEXT são testadas até 250Mhz. Cumprem, assim, em absoluto as normativas ISO CLASS E 11801, EN50173 e TIA/EIA-568-B 2-1 cCat6.

Quando os conectores são testados como componente isolada ou como parte integrante de uma rede, o desempenho excede o padrão exigido resultando numa altura livre suficiente para as mais exigentes aplicações.

APLICAÇÃO

Indicado para aplicações típicas como 10 Base-T Ethernet, 100 Base-TX Fast Ethernet, 1000 Base-T Gigabit Ethernet e vídeo analógico e digital.

REFERÊNCIAS:

11008030 Conector Cat6 UTP

SISTEMA DE GARANTIA:

Este produto tem 25 anos de garantia quando instalado conjuntamente com o restante material 4LAN.