



MODELO	SITTEN ST-2200	SITTEN ST-900	SITTEN TS-2900 EURO MIX
Referência	BNK1019	BNK1020	BNK1016
EAN	5600865270171	-	-
Tipo	Contador e detector de notas falsas automático	Contador e detector de notas falsas automático	Contador e detector de notas falsas automático com separação de valor
TIPO DE CONTAGEM			
	Contagem do número de notas	Contagem do número de notas	Contagem com reconhecimento do valor total e parcial das notas
FUNCIONALIDADES			
Modo de contagem de notas	Por nota (parcial) e total	Por nota (parcial) e total	Modo contínuo/parcial/empilhamento
Modo de contagem de valor	Não	Não	Contagem automática contínua/parcial
Separação de notas por valor	Não	Não	Separação de valores por espécie
Tipo de detecção	UV IR MG	UV IR MG DD	UV IR MG DD
Outras funções	Modo Batch	Modo Batch	Modo Batch
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Iniciador de contagem	Início automático/manual, parar, limpar	Início automático/manual, parar, limpar	Início automático/manual, parar, limpar
Velocidade de contagem	<1000 notas/min	600/1000/1200/1900 notas/min	600/1000/1200/1600 notas/min
Tamanho das notas	50x110 até 168x90mm	L: 90-190mm C: 50x110mm	L: 110-180mm C: 50-90mm
Espessura das notas	0.06-0.12mm	0.006-0.12mm	0.075-0.18mm
Hopper (Bandeja de carga)	Capacidade até 100 notas	Capacidade para 300 notas	Capacidade até 400 notas
Stacker (Bandeja de saída)	Capacidade até 80 notas	Capacidade para 200 notas	Capacidade até 200 notas
Deteção de erros	Encravamento	Encravamento	Encravamento
Display	LED com 4 dígitos	LCD com 5 dígitos	LCD com 7 dígitos
OUTROS			
Dimensões	290x246x180mm	298x248x249mm	272x235x239mm
Peso	5Kg	5.7Kg	6Kg
Temperatura de operação	0°C-40°C	0°C-40°C	0°C-40°C
Humidade	25% - 80%	25%-80%	20%-80%
Fonte de alimentação	AC230V~120V: 50Hz~60Hz	AC100V~240V: 50Hz~60Hz	AC100V~240V: 40Hz~60Hz
Consumo de energia	≤ 70W	≤ 70W	≤ 55W
Ruído	< 60dB	< 60dB	< 60dB
Certificação	CE UL FCC	CE UL FCC	CE UL FCC