

PATCH CORDS DUPLEX OS2 SC/APC - SC/APC

25

ANOS
GARANTIA



PATCH CORDS DUPLEX OS2 SC/APC - SC/APC


DESCRIÇÃO

Os patch cords monomodo (OS2) SC/APC são elaborados com conectores desenvolvidos e fabricados segundo as normas do mercado (EN, EIA/TIA, IEC e ANSI). O revestimento exterior é de cor amarela e o raio de curvatura mínimo é de 10mm.

Os patch cords de fibra óptica foram desenvolvidos para serem utilizados em sistemas informáticos, redes de área local (LAN's), sistemas de televisão por cabo CATV, na transmissão de dados em instrumentação e controle e em sistemas de transmissão de vídeo (segurança).

ESPECIFICAÇÕES

- Fibra 9/125 (OS2): G657 A2 Bend Sensitive
- Conectores: SC/APC
- Baínha exterior: LSZH



PATCH CORDS DUPLEX OS2 SC/APC - SC/APC

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Isolamento: LSZH
- Cor do revestimento exterior: amarelo
- Conector 1: SC/APC
- Conector 2: SC/APC
- Diâmetro exterior: 2 mm x 2
- Raio de curvatura mínimo: 10 mm

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Temperatura de operação: -10 a +60°C
- Temperatura de armazenamento: -20 a +70°C

PERFORMANCE TÉCNICA

Perdas de inserção (dB)	Perdas de retorno (dB)	Atenuação (dB @1310 nm)	Atenuação (dB @1550 nm)
≤ 0.30	≥ 55.00	≤ 0.50	≤ 0.40

DESENHO TÉCNICO



GARANTIA

Garantia de 25 anos em instalações em que todo o material utilizado é 4LAN (armário, cabos, conectores, painéis, patch cords, ...)

PATCH CORDS DUPLEX

OS2 SC/APC - SC/APC

Comprimento	Referência
2,0 m	17102302
6,0 m	17102306
8,0 m	17102308
10,0 m	17102310
13,0 m	17102313
15,0 m	17102315
18,0 m	17102318
20,0 m	17102320
23,0 m	17102323
25,0 m	17102325
30,0 m	17102330
35,0 m	17102335
40,0 m	17102340
45,0 m	17102345
50,0 m	17102350
55,0 m	17102355
60,0 m	17102360
65,0 m	17102365
70,0 m	17102370
85,0 m	17102385
100,0 m	171023100
120,0 m	171023120