

UPS INTERACTIVA (MESA/PAREDE)

ESPECIFICAÇÕES

ENTRADA	Tensão	110/120 VAC ou 220/230/240 250 VAC
	Intervalo de Tensão	81~145 VAC/162~290 VAC
	Frequência	60/50Hz (auto-detectável)
	Protecção	Contra sobrecarga
SAÍDA	Regulação de Tensão	+/- 10%
	Frequência (Alimentação baterias)	50/60Hz +/-1Hz
	Tempo de Transferência	2~6ms (típico); 10ms (máximo)
	Forma da Onda	Onda Sinusoidal simulada
ALARME	Modo de Bateria	Alarme a cada 10 segundos
	Pouca Bateria	Alarme a cada segundo
	Sobrecarga	Alarme duas vezes a cada segundo
	Substituição da Bateria	Alarme a cada 2 segundos
	Erro	Alarme contínuo
AMBIENTE	Humidade Relativa	0~90% a 0~40°C (sem condensação)
	Nível de Ruído	<40dB
INTERFACE	Porta USB + RJ45	Suporta Windows, Linus, Unix e MAC
	Capacidade	600VA/360W
	Bateria	12V/7AHx1 6~8 horas de recarga para atingir 90% da capacidade
	Dimensão	190x90x270mm
	Peso	3,55 kg

UPS INTERACTIVA (MESA/PAREDE)

REFERÊNCIAS

09100070 UPS 600 VA/360W

SISTEMA DE GARANTIA

Este produto tem 2 anos de garantia contra qualquer defeito de fabrico, com exceção das baterias (6 meses)